

| GPO KoXo Computers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|-----|------------------------|--|-----|--|
| Données recueillies le : 20/06/2012 09:45:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Général | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Détails | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Domaine</td> <td>koxo.local</td> </tr> <tr> <td>Propriétaire</td> <td>KOXO\Admins du domaine</td> </tr> <tr> <td>Créé le</td> <td>20/06/2012 09:16:24</td> </tr> <tr> <td>Modifié le</td> <td>20/06/2012 09:44:30</td> </tr> <tr> <td>Révisions utilisateur</td> <td>1 (AD), 1 (sysvol)</td> </tr> <tr> <td>Révisions ordinateur</td> <td>3 (AD), 3 (sysvol)</td> </tr> <tr> <td>ID unique</td> <td>{EA89EC1B-B785-4550-A3EB-6A51B96513A6}</td> </tr> <tr> <td>État GPO</td> <td>Activé</td> </tr> </table> | Domaine | koxo.local | Propriétaire | KOXO\Admins du domaine | Créé le | 20/06/2012 09:16:24 | Modifié le | 20/06/2012 09:44:30 | Révisions utilisateur | 1 (AD), 1 (sysvol) | Révisions ordinateur | 3 (AD), 3 (sysvol) | ID unique | {EA89EC1B-B785-4550-A3EB-6A51B96513A6} | État GPO | Activé | | | | | | |
| Domaine | koxo.local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propriétaire | KOXO\Admins du domaine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Créé le | 20/06/2012 09:16:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modifié le | 20/06/2012 09:44:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Révisions utilisateur | 1 (AD), 1 (sysvol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Révisions ordinateur | 3 (AD), 3 (sysvol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID unique | {EA89EC1B-B785-4550-A3EB-6A51B96513A6} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| État GPO | Activé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liaisons | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emplacement</th> <th>Appliqué</th> <th>État du lien</th> <th>Chemin d'accès</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Aucun(e)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cette liste ne contient que les liaisons du domaine de l'objet de stratégie de groupe.</td> </tr> </tbody> </table> | Emplacement | Appliqué | État du lien | Chemin d'accès | Aucun(e) | | | | Cette liste ne contient que les liaisons du domaine de l'objet de stratégie de groupe. | | | | | | | | | | | | | |
| Emplacement | Appliqué | État du lien | Chemin d'accès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cette liste ne contient que les liaisons du domaine de l'objet de stratégie de groupe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtrage de sécurité | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les paramètres de cet objet GPO ne s'appliquent qu'aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nom | AUTORITE NTUtilisateurs authentifiés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Délégation | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ces groupes et utilisateurs ont l'autorisation spécifiée pour cet objet de stratégie de groupe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Autorisations acceptées</th> <th>Hérité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTORITE NT\ENTERPRISE</td> <td>Lecture</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>DOMAIN CONTROLLERS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUTORITE NT\Système</td> <td>Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>AUTORITE NTUtilisateurs authentifiés</td> <td>Lecture (à partir du filtrage de sécurité)</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>KOXO\Administrateurs de l'entreprise</td> <td>Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>KOXO\Admins du domaine</td> <td>Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité</td> <td>Non</td> </tr> </tbody> </table> | Nom | Autorisations acceptées | Hérité | AUTORITE NT\ENTERPRISE | Lecture | Non | DOMAIN CONTROLLERS | | | AUTORITE NT\Système | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non | AUTORITE NTUtilisateurs authentifiés | Lecture (à partir du filtrage de sécurité) | Non | KOXO\Administrateurs de l'entreprise | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non | KOXO\Admins du domaine | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non | |
| Nom | Autorisations acceptées | Hérité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORITE NT\ENTERPRISE | Lecture | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMAIN CONTROLLERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORITE NT\Système | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORITE NTUtilisateurs authentifiés | Lecture (à partir du filtrage de sécurité) | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOXO\Administrateurs de l'entreprise | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOXO\Admins du domaine | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration ordinateur (activée) | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stratégies | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paramètres Windows | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paramètres de sécurité | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pare-feu Windows avec sécurité avancée | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paramètres globaux | affiché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stratégie</th> <th>Paramètre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Version de stratégie</td> <td>Non configuré</td> </tr> <tr> <td>Désactiver le protocole FTP avec état</td> <td>Non configuré</td> </tr> <tr> <td>Désactiver le protocole PPTP avec état</td> <td>Non configuré</td> </tr> <tr> <td>Exemption IPsec</td> <td>Non configuré</td> </tr> <tr> <td>IPsec via NAT</td> <td>Non configuré</td> </tr> <tr> <td>Encodage de la clé prépartagée</td> <td>Non configuré</td> </tr> </tbody> </table> | Stratégie | Paramètre | Version de stratégie | Non configuré | Désactiver le protocole FTP avec état | Non configuré | Désactiver le protocole PPTP avec état | Non configuré | Exemption IPsec | Non configuré | IPsec via NAT | Non configuré | Encodage de la clé prépartagée | Non configuré | | | | | | | | |
| Stratégie | Paramètre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Version de stratégie | Non configuré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Désactiver le protocole FTP avec état | Non configuré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Désactiver le protocole PPTP avec état | Non configuré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exemption IPsec | Non configuré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPsec via NAT | Non configuré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encodage de la clé prépartagée | Non configuré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| Durée d'inactivité de l'association de sécurité | Non configuré | |
| Vérification renforcée de la liste de révocation des certificats | Non configuré | |
| Paramètres du profil de domaine | | affiché |
| Stratégie | Paramètre | |
| État du Pare-feu | Actif | |
| Connexions entrantes | Non configuré | |
| Connexions sortantes | Non configuré | |
| Appliquer les règles de pare-feu locales | Non configuré | |
| Appliquer les règles de sécurité de connexion locales | Non configuré | |
| Afficher les notifications | Non configuré | |
| Autoriser les réponses de monodiffusion | Non configuré | |
| Enregistrer les paquets ignorés dans le journal | Non configuré | |
| Enregistrer les connexions réussies dans le journal | Non configuré | |
| Chemin d'accès du fichier journal | Non configuré | |
| Taille maximale du fichier journal (Ko) | Non configuré | |
| Paramètres de sécurité de la connexion | | affiché |
| Modèles d'administration | | affiché |
| Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l'ordinateur local. | | |
| Composants Windows/Services Bureau à distance/Hôte de la session Bureau à distance/Connexions | | affiché |
| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
| Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à l'aide des services Bureau à distance | Activé | |
| Réseau/Connexions réseau/Pare-feu Windows/Profil du domaine | | affiché |
| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
| Pare-feu Windows : autoriser l'exception d'administration à distance entrante | Activé | |
| <p>Autoriser les messages entrants non sollicités provenant des adresses IP suivantes :</p> <p>Syntaxe :</p> <p>Entrez « * » pour autoriser les messages provenant de n'importe quel réseau, ou entrez une liste séparée par des virgules qui contient n'importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :</p> <p>Adresses IP, comme 10.0.0.1</p> <p>Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24</p> <p>La chaîne « localsubnet »</p> <p>Exemple : pour autoriser les messages provenant de 10.0.0.1, 10.0.0.2, et de n'importe quel système sur le sous-réseau local ou sur le sous-réseau 10.3.4.x, entrez le texte suivant sous « Autoriser les messages entrants non sollicités provenant des adresses IP suivantes » :</p> <p>10.0.0.1,10.0.0.2,localsubnet,10.3.4.0/24</p> | | |
| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
| Pare-feu Windows : autoriser l'exception de partage de fichiers entrants et d'imprimantes | Activé | |
| <p>Autoriser les messages entrants non sollicités provenant des adresses IP suivantes :</p> | | |

Syntaxe :

Entrez « * » pour autoriser les messages provenant de n'importe quel réseau, ou entrez une liste séparée par des virgules qui contient

n'importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :

Adresses IP, comme 10.0.0.1

Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24

La chaîne « localsubnet »

Exemple : pour autoriser les messages provenant de 10.0.0.1,

10.0.0.2, et de n'importe quel système sur le

sous-réseau local ou sur le sous-réseau 10.3.4.x,

entrez le texte suivant sous « Autoriser les messages entrants »

non sollicités provenant des adresses IP suivantes » :

10.0.0.1,10.0.0.2,localsubnet,10.3.4.0/24

| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
|-----------|-----------|-------------|
|-----------|-----------|-------------|

| | | |
|--|--------|--|
| Pare-feu Windows : autoriser les exceptions du Bureau à distance en entrée | Activé | |
|--|--------|--|

Autoriser les messages entrants non sollicités provenant des adresses IP suivantes :

Syntaxe :

Entrez « * » pour autoriser les messages provenant de n'importe quel réseau, ou entrez une liste séparée par des virgules qui contient

n'importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :

Adresses IP, comme 10.0.0.1

Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24

La chaîne « localsubnet »

Exemple : pour autoriser les messages provenant de 10.0.0.1,

10.0.0.2, et de n'importe quel système sur le

sous-réseau local ou sur le sous-réseau 10.3.4.x,

entrez le texte suivant sous « Autoriser les messages entrants »

non sollicités provenant des adresses IP suivantes » :

10.0.0.1,10.0.0.2,localsubnet,10.3.4.0/24

| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
|-----------|-----------|-------------|
|-----------|-----------|-------------|

| | | |
|--|--------|--|
| Pare-feu Windows : autoriser les exceptions ICMP | Activé | |
|--|--------|--|

Autoriser la destination inaccessible sortante

Désactivé

Autoriser l'extinction de source sortante

Désactivé

Autoriser la redirection

Désactivé

Autoriser les requêtes d'écho entrantes

Activé

Autoriser les requêtes de routeur entrantes

Désactivé

Autoriser le temps dépassé sortant

Désactivé

Autoriser le problème de paramètre sortant

Désactivé

Autoriser les requêtes de datage entrantes

Désactivé

Autoriser les requêtes de masque entrantes

Désactivé

Autoriser les paquets sortants trop grands

Désactivé

| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
|-----------|-----------|-------------|
|-----------|-----------|-------------|

| | | |
|--|--------|--|
| Pare-feu Windows : protéger toutes les connexions réseau | Activé | |
|--|--------|--|

Réseau/Fichiers hors connexion

[affiché](#)

| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
|-----------|-----------|-------------|
|-----------|-----------|-------------|

| | | |
|--|-----------|--|
| Autoriser ou interdire l'utilisation de la fonctionnalité de fichiers hors | Désactivé | |
|--|-----------|--|

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| connexion | | |
| Système/Ouverture de session | | affiché |
| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
| Toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de session | | |
| Système/Scripts | | affiché |
| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
| Exécuter les scripts d'ouverture de session simultanément | | |
| Système/Stratégie de groupe | | affiché |
| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
| Temps d'attente de traitement de stratégie de démarrage | | |
| Temps d'attente (en secondes) : | 30 | |
| Préférences | | affiché |
| Paramètres du Panneau de configuration | | affiché |
| Services | | affiché |
| Service (nom : RemoteRegistry) | | affiché |
| RemoteRegistry (ordre : 1) | | affiché |
| Général | | affiché |
| Nom du service | RemoteRegistry | |
| Action | Démarrer le service | |
| Type de démarrage : | Automatique | |
| Délai d'attente si le service est verrouillé : | 30 secondes | |
| Compte de service | | |
| Se connecter au service en tant que : | <i>Sans modification</i> | |
| Récupération | | |
| Première défaillance : | <i>Sans modification</i> | |
| Deuxième défaillance : | <i>Sans modification</i> | |
| Défaillances suivantes : | <i>Sans modification</i> | |
| Commun | | affiché |
| Options | | |
| Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément | Non | |
| Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué | Non | |
| Appliquer une fois et ne pas réappliquer | Non | |
| Configuration utilisateur (activée) | | affiché |
| Aucun paramètre n'est défini. | | |